

BRILLANT PNEUS NF

	Gamme	intérieure
	Etiquetage	Non concerné. Ce mélange ne présente pas de danger physique.
	Symbole	
Classification UN		
Protection individuelle Type de gants conseillés : - Latex naturel - Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR)) - PVC (Polychlorure de vinyle) - Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)		

Le BRILLANT PNEUS NF fait briller le flanc des pneus. Non gras, il ravive l'aspect d'origine. Ce produit est idéal pour des véhicules statiques : exposition showroom,... Utiliser au préalable le DESINCRUSTANT pour dégraisser les pneus. Appliquer les Brillant pneus de préférence avec une éponge vinyle blanche.

Essuyer toujours avec une microfibre propre et de qualité professionnelle.

Application	Conservation
<ul style="list-style-type: none"> ○ Vaporiser sur une éponge vinyle ou directement sur les plastiques. ○ Essuyer avec une microfibre ou un chiffon doux non pelucheux. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bidon fermé à l'abri du gel, au sec : 3 ans ○ Bidon ouvert : 1 an
Conditionnement	Code article
500 ml (pulvérisateur)	10090500
2 litres (bidon)	10090002
5 litres (bidon)	10090005
30 litres (jerrican)	10090030